



 **BULL** HD100



JD310P

COMPARACIÓN



MOTOR //



VENTAJAS DEL TORO



JD310P



PERKINS 1104D-44TA

Motor diésel de 100 HP con
Par motor 410 NM a 1400 rpm



Motor de potencia máxima con mejor
Par motor, proporciona potencia adicional para
Aplicaciones difíciles



Motor diésel JOHN DEERE de 92
HP con par
355 NM a 1300 rpm



Radiador: AKG Alemán
Una sola capa



Para una larga vida útil del motor y un fácil
mantenimiento. Ideal para entornos polvorientos.



Radiador: Básico Doble capa



RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA



VENTAJAS DEL TORO



Fuerza de arranque del cubo:
6851 kgf



~39,5 % más de fuerza de arranque del cucharón
proporciona un alto poder de penetración para la
excavación de suelos duros



Fuerza de arranque del cubo:
4906 kilogramos



Profundidad de excavación: 4,65 m



~ Un 9 % más de profundidad de excavación proporciona
un mayor rendimiento del cucharón



Profundidad de excavación: 4,27 m



Altura máxima de carga: 4,39 m



~28% más de altura de carga garantiza una carga
fácil y rápida.



Altura máxima de carga: 3,42
m



KPC Marca: Acero duro



El acero duro proporciona más resistencia,
durabilidad y bajo mantenimiento.



KPC Marca: Hierro fundido



Protección de manguera KPC:
Disponible



Para una larga vida útil de las mangueras y un
bajo mantenimiento.



Protección de manguera KPC:
No disponible



RENDIMIENTO DEL CARGADOR



 **BULL HD100**

VENTAJAS DEL TORO



JD310P



Altura de descarga: **2,96 m**



12,5 % más de altura de descarga en comparación con el JD310 SL, lo que garantiza una fácil operación de carga sin golpear la carrocería del volquete.



Altura de descarga: **2,63 m**



Ángulo de retroceso del cubo
50 grados



~25% Más ángulo de retroceso del cucharón garantiza un 23% más de rendimiento del cucharón.



Ángulo de retroceso del cubo
40 grados



Alcance a máxima altura Altura de
descarga del cucharón **1,1 m**



~ 47% Más alcance garantiza una conducción sin problemas y un trabajo rápido por parte del operador



Alcance de descarga con cuchara
de altura máxima de **0,75 m**



Fuerza de arranque del cucharón:
8793 kgf



La fuerza de arranque del cucharón aumentada en un 117 % proporciona un funcionamiento suave en suelos rocosos a bajas revoluciones del motor y garantiza un bajo consumo de diésel.



Fuerza de arranque del cucharón
4038 kgf



Características que los competidores no tienen //



VENTAJAS DEL TORO



Dirección inclinable

Para mejorar la comodidad y la eficiencia del conductor en recorridos largos

No disponible



Cabina frontal curva
Vaso

Garantizar una mayor visibilidad en
Cargador de altura completa

No disponible



Pintura con recubrimiento en polvo

Resistencia al rayado y larga vida
útil de la máquina.

No disponible



BQRSL (Palanca de resorte de
liberación rápida para balde)
Sistema)

Para que el cambio de balde sea
fácil y lleve menos tiempo


No disponible



Características que los competidores no tienen //



VENTAJAS DEL TORO



Concreto
Accesorios
para compactadores

Mezclador y
Balde

Para trabajo y ganancias extra

No disponible



Altura de descarga del cargador de ~13 pies
Opción

Adecuado para cargar cualquier tipo
de camiones con facilidad.

No disponible



42 tipos de cubos
Archivos adjuntos

Garantizar la multitarea con máquinas
en diferentes segmentos.

No disponible



Diseño de capó completamente abierto

Para un fácil servicio y mantenimiento.

No disponible



Gracias

